

Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-Z gwint calowy

Informacja o produkcie



Punkt obrotowy z uchem do podnoszenia VLBG-Z gwint calowy.

- Zatrzaskowa, ale wymienna śruba RUD-Bolt
- Wspornik regulowany w kierunku siły
- Szeroki zakres gwintów


... [Read more](#)

Znakowanie: zgodnie z normą, Zgodnie z normą
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-Z gwint calowy

Rysunek techniczny



Dane techniczne

DOR ton	Gwint:	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	Nmm mm	T mm	Waga kg
1	1/2 -13	32	54	34	26	38	10	29	22	75	45	50	32	75	0,36
1,5	5/8 -11	33	56	36	30	39	13,5	36	24	86	47	60	38	85	0,5
2,5	3/4 -10	50	82	54	45	55	16,5	43	28	113	64	71	48	110	1,3
4	1 -8	50	82	54	45	67	18	43	41	130	78	84	48	125	1,5
8	1 1/2 -6	77	122	82	70	97	26,5	77	62	205	110	140	87	197	6,14