Śruba obrotowa do podnoszenia VWBG gwint metryczny

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia z uchem

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +100°C.
standard: EN 1677-1, EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Śruba obrotowa do podnoszenia VWBG gwint metryczny

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M mm	T mm	Waga
-	8	M36	22	86	50	90	80	54	94	M36	208	4,72
-	12	M42	26	111	65	98	85	63	95	M42	234	6,1
-	12	M45	26	11	65	98	85	67	95	M45	234	6,24
-	13	M48	26	111	65	98	85	68	95	M48	234	6,37
-	14	M52	32	119	70	120	95	78	120	M52	271	10,55
11.427999004	16	M56	32	119	70	120	95	84	120	M56	271	10,68
-	16	M64	32	119	70	120	95	94	120	M64	271	11,4
-	31,5	M72	46	130	90	170	145	108	159	M72	338	29,96

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved