

## Śruba obrotowa do podnoszenia VWBG-V z różną długością śruby wraz z nakrętką mocującą i podkładką

---

### Informacja o produkcie



Punkt obrotowy do podnoszenia z uchem gwint metryczny VWBG-V z różną długością śruby wraz z nakrętką mocującą i podkładką firmy RUD

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe


... [Read more](#)

---

**Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1**  
**Klasa: 10**

## Śruba obrotowa do podnoszenia VWBG-V z różną długością śruby wraz z nakrętką mocującą i podkładką

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm	F mm mm	G mm	M mm	T mm mm
-	0,45	M10	8	31	29	33,5	30	10-122	38	M10	78
46030008B	0,6	M12	10	49	35	42	36	12-140	47	M12	107
-	1	M14	13	46	38	48	41	14-160	56	M14	114
-	1,3	M16	13	46	38	48	41	16-180	56	M16	114
-	1,8	M18	13	54	35	62	55	18-83	67	M18	137
-	2	M20	13	54	35	62	55	20-223	67	M20	137
-	2	M22	13	54	35	62	55	22-94	67	M22	137
-	3,5	M24	18	66	40	81	70	24-255	88	M24	173
-	3,5	M27	18	66	40	81	70	27-92	88	M27	173
-	5	M30	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	221