# Śruba obrotowa do podnoszenia VRS RUD gwint metryczny

**Informacja o produkcie**



Punkt obrotowy do podnoszenia VRS RUD gwint metryczny

- 360° kąt ustawienia w kierunku działania siły
- Wielokrotnie większa nośność niż zwykłe śruby DIN 580
- Kluczyk Easy-Fit dla łatwego montażu i demontażu dla wersji "VRS-F"

... *Read more*

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Śruba obrotowa do podnoszenia VRS RUD gwint metryczny

## Rysunek techniczny




## Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | I mm | K mm | L mm | M mm | N mm | T mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42040255B | 0,3 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | M8 | 6 | 35 | 0,11 |
| - | 0,4 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | M10 | 6 | 35 | 0,11 |
| 42040254B | 0,75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M12 | 8 | 42 | 0,19 |
| - | 0,75 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | M14 | 8 | 42 | 0,2 |
| - | 1,5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | M16 | 10 | 49 | 0,32 |
| - | 2,3 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | M20 | 12 | 58 | 0,54 |
| - | 3,2 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | M24 | 14 | 70 | 0,86 |
| - | 4,5 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | M30 | 17 | 87 | 1,5 |
| - | 7 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | M36 | 22 | 104 | 3,3 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved