

Punkt mocujący LPW RUD do spawania

Informacja o produkcie



Punkt mocowania na każdą sytuację


- Ucho może być **odchylane w zakresie 180°**
- **Zdolność mocowania (LC)** możliwa do 90° względem płaszczyzny pierścienia
- **Wyraźne oznaczenie wartości LC** w daN
- **Funkcjonalnie zoptymalizowany kształt pierścienia** – lepsze podparcie przy obciążeniu bocznym i ochrona sprężyny dociskowej
- **Przygotowany do łatwego przyspawania**
- Powierzchnia **fosforanowana**
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w żądanej pozycji
- **Wypustki dystansowe** na bloku do spawania zapewniają wymagany odstęp dla spoiny czołowej

... [Read more](#)

Dodatkowa informacja: Kod LPW-U – wersja ze sprężyną Kod LPW – wersja bez sprężyny

Punkt mocujący LPW RUD do spawania

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Zdolność mocująca daN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Waga
04.LPW-U	LPW-U 3000 daN ze sprężyną	3 000	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35