

## Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do spawania

---

### Informacja o produkcie



#### Punkt do podnoszenia odchylany w zakresie 180°

- Punkt z uchem i blok spawalniczy w modelu **VLBS-U** stanowią **nierozłączne połączenie**
- Punkt można **ustawić pod kątem** (VLBS-U)
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w zadanej pozycji – dzięki temu możliwe jest **łatwe zawieszenie środka mocującego** ... [Read more](#)

---

**Znakowanie:** zgodnie z normą  
**Zakres temperatur:** -40°do +200°C  
**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do spawania

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Waga kg
11.427994830	VLBS-U-2,5t ze sprężyną	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
11.427993036	VLBS-U-4t ze sprężyną	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
11.427993037	VLBS-U-6,7t ze sprężyną	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
06.VLBSU10	VLBS-U-10t ze sprężyną	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76