Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do wspawania

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia odchylany w zakresie 180°

- Punkt z uchem i blok spawalniczy w modelu **VLBS-U** stanowią **nierozłączne połączenie**
- Punkt można **ustawić pod kątem** (VLBS-U)
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w zadanej pozycji – dzięki temu możliwe jest **łatwe zawieszenie środka mocującego**

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40°do +200°C
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt do podnoszenia VLBS-U RUD do wspawania

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Waga kg
11.427994830	VLBS-U-2,5t ze sprężyną	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
11.427993036	VLBS-U-4t ze sprężyną	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
11.427993037	VLBS-U-6,7t ze sprężyną	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
06.VLBSU10	VLBS-U-10t ze sprężyną	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved