

## Punkt do podnoszenia VRBS RUD do spawania

---

### Informacja o produkcie

- Podział wprowadzonej siły
- 180° przechyłu ucha
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej

... [Read more](#)



**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -20°C do +200°C.


**Zakończenie:** Malowany proszkowo na różowo.

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Punkt do podnoszenia VRBS RUD do spawania

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

| Nr artykułu  | DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | T mm | Waga kg |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 11.427999019 | 4       | 62   | 14   | 28   | 48   | 135  | 71   | 65   | 0,77    |
| 11.427999020 | 6,7     | 88   | 20   | 39   | 60   | 170  | 92   | 84   | 1,64    |
| 11.427999021 | 10      | 100  | 22   | 46   | 65   | 195  | 100  | 95   | 2,62    |
| 11.427999301 | 16      | 130  | 30   | 57   | 90   | 263  | 134  | 127  | 5,53    |
| 11.427999302 | 31,5    | 160  | 42   | 78   | 130  | 373  | 195  | 178  | 15,6    |