Punkt do podnoszenia VRBS RUD do wspawania

Informacja o produkcie

- Podział wprowadzonej siły
- 180° przechyłu ucha
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej

... *Read more*



Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -20°C do +200°C.
Zakończenie: Malowany proszkowo na różowo.
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt do podnoszenia VRBS RUD do wspawania

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
11.427999019	4	62	14	28	48	135	71	65	0,77
11.427999020	6,7	88	20	39	60	170	92	84	1,64
11.427999021	10	100	22	46	65	195	100	95	2,62
11.427999301	16	130	30	57	90	263	134	127	5,53
11.427999302	31,5	160	42	78	130	373	195	178	15,6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved