Wyciągarka akumulatorowa DW1000

Informacja o produkcie



Wciągarka ślimakowa może być obsługiwana zarówno ręcznie, jak i za pomocą wiertarki akumulatorowej. Wciągarka jest przyjazna dla użytkownika i często używana jako system zapasowy. Jeśli wystąpi awaria zasilania, a użytkownik chce szybko i skutecznie przenieść ciężki ładunek, rozwiązaniem jest użycie wiertarki akumulatorowej. Wciągarka jest wyposażona w automatyczne smarowanie smarem stałym i specjalny elastyczny adapter pochłaniający drgania wiertarki i utrzymujący wciągarkę w dobrym stanie.

- hamulec dociskowy ładunku z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście liny w górę, w dół lub z tyłu
- stopień ochrony IP54
- automatyczny system smarowania przekładni ślimakowej
- regulowana korba
- obsługiwana wiertarką lub ręcznie
- nadaje się do montażu na ścianie i (opcjonalnie) na podłodze
- 1 warstwa farby

Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- bęben rowkowany (GD)
- przedział na 2 bębny (2D) lub wiele do 8 (XD)
- nadaje się do montażu na podłodze (FM)

... *Read more*

Cechy: Maks. wejściowa prędkość obrotowa wiertła 650 obr.
Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, szary
standard: EN 13157
Dodatkowa informacja: Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie


Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Wyciągarka akumulatorowa DW1000

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Kod	DOR ton	Lina Ø mm	Zdolność nawinięcia liny m	Pojemność 1 warstwy kg	Udźwig na górnej warstwie kg	Prędkość podnoszenia m/min.	Waga kg
DW1000	1	8	73	1 000	527	0,5	39

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved