

## Wyciągarka akumulatorowa WA200

### Informacja o produkcie



Ta akumulatorowa wyciągarka do wiertarek jest przyjazna dla użytkownika i często używana jako system zapasowy. W przypadku awarii zasilania i konieczności szybkiego i skutecznego przeniesienia cięższego ładunku, zastosowanie wiertarki akumulatorowej stanowi rozwiązanie. Wyciągarka jest bardzo kompaktowa i można ją zamontować zarówno przy ścianie, jak i na podłodze. Idealna do mniejszych prac.

- Solidna i bezpieczna wyciągarka do podnoszenia i ciągnięcia obsługiwana za pomocą wiertarki akumulatorowej
- Elastyczne mocowanie sprzęgła do wiertarki akumulatorowej
- Samohamowna przekładnia ślimakowa
- Możliwość montażu na ścianie lub na podłodze (konsola)
- Odpowiednia do podnoszenia na krótkich odcinkach
- Bezobsługowa aluminiowa przekładnia zamknięta
- Zgodność z normą DIN 15020
- Malowana rama o grubości 60-80 mikronów w 1 warstwie (RAL 7035 - szary) i ocynkowany bęben kablowy

**Cechy:** Maks. wejściowa prędkość obrotowa wiertła 1400 obr.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, szary / ocynkowany bęben kablowy

**standard:** EN 13157

**Dodatkowa informacja:** Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Kod	DOR	Lina Ø mm	Zdolność nawinięcia liny [m]	Pojemność warstwy górnej kg	Prędkość podnoszenia m/min.	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
WA200	0,2	4	18	90	0,8	6	12

## Rysunek techniczny

