

Elektryczna wciągarka EW 125-3200 kg

Informacja o produkcie



Ta wciągarka elektryczna jest częścią dobrze znanej gamy produktów Gebuwin. Bardzo solidna i bezpieczna wciągarka. Ta wciągarka nadaje się zarówno do podnoszenia, jak i ciągnięcia i ma stopień ochrony IP55. Jest to prawdziwa wciągarka przemysłowa z wysokimi wartościami FEM wynoszącymi co najmniej 1 CM lub więcej. Mocne wykonanie, solidna i wydajna wciągarka, która jest bardzo przyjazna w użyciu.

- wciągarka przystosowana do podnoszenia (z dołączonym wyłącznikiem krańcowym i sterowaniem niskonapięciowym)
- dostępna w wersji trójfazowej 400V
- stopień ochrony IP55, klasa izolacji B
- standardowe zabezpieczenie przed przeciążeniem od 1000 kg
- standardowy 1-metrowy wiszący przełącznik sterujący
- tryb pracy S3-40% - 120 c/h
- 1 warstwa farby

Opcje:

- do aplikacji ciągnących (bez wyłącznika krańcowego i sterowania niskim napięciem)
- dostępny w wersji jednofazowej 230V
- zwiększony zapas kabla na 10 m do 90 m
- bęben rowkowany (GD)
- wiele przedziałów bębna kablowego (XD)
- sprzęgło rozłączające (z wyjątkiem modelu 125 kg)

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE


Zakres temperatur: - 20°C do + 40°C

Zakończenie: Malowany, jasnoszary

Dodatkowa informacja: Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie

Elektryczna wciągarka EW 125-3200 kg

Rysunek techniczny



Dane techniczne

DOR ton	Prędkość podnoszenia m/min	Model	Lina Ø mm	Motor kW	Zdolność nawinięcia liny [m]	Pojemność warstwy górnej kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Waga kg
0,125	7,8	Three phase 400V	4	0,37	32	90	205	195/165	171	30	43	135	27	13	405	375	215	140	4	60	130	9	27
0,25	5	Three phase 400V	4	0,37	35	180	260	195/165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11	37
0,5	2,5	Three phase 400V	6	0,37	30	340	260	195/165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11	40
1	4,5	Three phase 400V	8	1,3	30	780	345	240/216	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13	88
2	4,5	Three phase 400V	11	2,6	30	1 560	440	240/216	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17	160
3,2	4,5	Three phase 400V	16	3	37	2 500	525	198	443	61	193	257	75	20	600	550	405	191	15	216	370	17	210