



Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL300-600

Informacja o produkcie

Ta wygodna wciągarka z przekładnią czołową wyróżnia się szybkością. Jest wyposażona w hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym i półzamkniętą obudową. Krótko mówiąc, doskonała, łatwa w obsłudze wciągarka!

- solidna i bezpieczna wciągarka do podnoszenia i ciągnięcia
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście kabla do góry
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie
- 1 warstwa farby

Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Zakończenie: Malowany, szary

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Kabel należy zamówić osobno, zapytaj o więcej informacji na temat naszej sprzedaży

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Kod | DOR ton | Lina Ø mm | Zdolność nawinięcia liny [m] | Pojemność 1 warstwy kg | Pojemność warstwy górnej kg | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------|---------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| TL300 | 0,3 | 4 | 35,4 | 300 | 172 | 10 | 12 |
| TL600 | 0,6 | 6 | 12,3 | 600 | 336 | 11 | 12 |

Rysunek techniczny

