Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL300-600

Informacja o produkcie



Ta wygodna wciągarka z przekładnią czołową wyróżnia się szybkością. Jest wyposażona w hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym i półzamkniętą obudową. Krótko mówiąc, doskonała, łatwa w obsłudze wciągarka!

- solidna i bezpieczna wciągarka do podnoszenia i ciągnięcia
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i
- stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- wyjście kabla do góry
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie
- 1 warstwa farby

Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -20°C do +70°C
Zakończenie: Malowany, szary
standard: EN 13157
Dodatkowa informacja: Kabel należy zamówić osobno, zapytaj o więcej informacji na temat naszej sprzedaży


Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL300-600

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Kod	DOR ton	Lina Ø mm	Zdolność nawinięcia liny m	Pojemność 1 warstwy kg	Udźwig na górnej warstwie kg	Waga kg
TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
TL600	0,6	6	12,3	600	336	11

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved