

## Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL150

### Informacja o produkcie



Ta niewielka, kompaktowa wciągarka ręczna o wadze zaledwie 4 kg wyróżnia się dużą prędkością. Jej szybkość i rozmiar sprawiają, że doskonale nadaje się do mniejszych zadań.

- Solidna i bezpieczna wciągarka do podnoszenia i ciągnięcia
- Hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym zapewnia bezpieczne i stabilne utrzymanie ładunku w każdej pozycji
- wyjście liny do góry
- regulowana korba
- nadaje się do montażu na ścianie
- 1 warstwa farby

#### Opcje:

- wykończenie ocynkowane 6 - 8 mikronów (EV)
- 2 warstwy farby (2L)
- Certyfikat ATEX strefa 2 i 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -20°C do +70°C

**Zakończenie:** Malowany, szary


**standard:** EN 13157

**Dodatkowa informacja:** Kabel należy zamówić osobno, zapytaj o więcej informacji na temat naszej sprzedaży

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Wciągarka ręczna z przekładnią czołową TL150

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Kod	DOR ton	Lina Ø mm	Zdolność nawinięcia liny [m]	Pojemność 1 warstwy kg	Pojemność warstwy górnej kg	Waga kg
TL150	0,15	4	13,1	150	67	4