Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN ERGO

Informacja o produkcie



Pas transportowy do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania , który spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkt zapewnia doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pas osiąga wymagany poziom wydajności ETA ≥ 0,5. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 3m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 500daN, wymiary 334x115mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,5m
- Spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2

Właściwości:

- Wydajność Współczynnik ETA ≥ 0,5
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć przy zabezpieczeniu pojazdu kontaktu z oponą. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

... *Read more*

Materiał: Poliester
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12195-2
Dodatkowa informacja: Rozciągliwość ≤ 4%

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN ERGO

Dane techniczne

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Typ	Zakończenie
25040124F	2 500	3	50	2-częściowy	Obrotowe haki

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved