



## Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN Rączka Comfort

### Informacja o produkcie

Pasy transportowe do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, które spełniają normy VDI 2700 8.1, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkty zapewniają doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pasy osiągają wymagany poziom wydajności  $ETA \geq 0,5$ . Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

#### Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 2,8m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 350daN, Rączka Comfort, wymiary 236x114mm
- 3 haki obrotowe
- Oslona typu trawka 1,3m

#### Właściwości:

- Wydajność: Współczynnik  $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć kontaktu z oponą przy zabezpieczeniu pojazdu. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

**Materiał:** Poliester

**Znakowanie:** Zgodnie z normą

**Dodatkowa informacja:** Rozciągliwość  $\leq 4\%$

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Przybliżony czas realizacji (dni)
25040128F	2 500	2,8	50	Obrotowe haki	240	10	12

