

Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN Rączka Comfort

Informacja o produkcie



Pasy transportowe do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, które spełniają normy VDI 2700 8.1, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkty zapewniają doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pasy osiągają wymagany poziom wydajności $ETA \geq 0,5$. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 2,8m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 350daN, Rączka Comfort, wymiary 236x114mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,3m

Właściwości:

- Wydajność: Współczynnik $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć kontaktu z oponą przy zabezpieczeniu pojazdu. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

... [Read more](#)

Materiał: Poliester

Znakowanie: Zgodnie z normą

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$

Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN Rączka Comfort

Dane techniczne

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie
25040128F	2 500	2,8	50	Obrotowe haki	240	10