

Pas lawetowy VDI 2700 35mm LC 1500daN Rączka Comfort

Informacja o produkcie



Pasy transportowe do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, które spełniają normy VDI 2700 8.1, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkty zapewniają doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pasy osiągają wymagany poziom wydajności $ETA \geq 0,5$. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 35mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN, STF 330daN, wymiary 190x85mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,3m

Właściwości:

- Wydajność: Współczynnik $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć kontaktu z oponą przy zabezpieczeniu pojazdu. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

... [Read more](#)

Materiał: Poliester

Znakowanie: zgodnie z normą, Zgodnie z normą

standard: VDI 2700, EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$

Pas lawetowy VDI 2700 35mm LC 1500daN Rączka Comfort

Dane techniczne

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	STF daN
25040123F	1 500	2,8	35	Obrotowe haki	330