

Zawiesie węzowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Informacja o produkcie



Oryginalne zawiesie węzowe Extreema® z rdzeniem Dyneema® to wysokowytrzymałe zawiesie dźwigowe zaprojektowane do ciężkich zastosowań przemysłowych, gdzie kluczowe znaczenie mają niska masa własna i trwałość. Dzięki rdzeniowi z równolegle ułożonych włókien HMPE zapewnia równomierny rozkład obciążenia oraz niezawodne działanie. Odporna na przecięcia osłona HMPE chroni zarówno zawiesie, jak i ładunek podczas pracy w wymagających warunkach.

Rdzeń wykonany jest z bio-based Dyneema®, która pod względem stosunku wytrzymałości do masy jest nawet 15 razy mocniejsza od stali.

Osłona wykonana jest z białego materiału HMPE Extreema® serii L. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na przecięcia, ścieranie i przebicia. Biała osłona nadaje się do naprawy.

Zakres DOR: 3 t – 600 t

Zakres EWL: 0,5 m – 65 m

Kiedy wybrać ten produkt

Najlepszy wybór do:

- Ciężkich operacji podnoszenia wymagających wysokiej wytrzymałości przy minimalnej masie zawiesia
- Środowisk narażonych na ścieranie, przecięcia lub działanie chemikaliów

Zalety produktu:

- Rdzeń HMPE Dyneema® zapewnia wysoką wytrzymałość przy niskiej ... [Read more](#)

Materiał: Rdzeń: bio-based Dyneema® – Osłona: HMPE

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -50°C do +70°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Zawiesie węzowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL m
-	-	3	4
-	-	4	3
-	-	5	1
-	-	5	4
12.20EXL0100XXX	EXL/10/XXX	10	-
-	-	10	1
-	-	10	2
-	-	10	3
-	-	10	6
12.20EXL0120XXX	EXL/12/XXX	12	-
-	-	12	4
-	-	12	5
-	-	12	8
-	-	12	10
-	-	12	12
-	-	12	15
-	-	12	20
12.20EXL0150XXX	EXL/15/XXX	15	-
-	-	15	4
-	-	15	12
-	-	15	15
-	-	15	1,5
-	-	15	2,5
12.20EXL0200XXX	EXL/20/XXX	20	-
-	-	20	1
-	-	20	7
-	-	20	9
-	-	20	10
12.20EXL0250XXX	EXL/25/XXX	25	-
-	-	25	10
-	-	25	6

Zawiesie węzowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL m
-	-	25	7
-	-	25	9
-	-	25	12
-	-	25	20
12.20EXL0300XXX	EXL/30/XXX	30	-
-	-	30	3
-	-	30	4
-	-	30	5
-	-	30	6
-	-	30	7
-	-	30	15
-	-	30	18
-	-	30	20
-	-	30	25
12.20EXL0400XXX	EXL/40/XXX	40	-
-	-	40	15
-	-	40	8
-	-	40	10
-	-	40	12
-	-	40	15
12.20EXL0500XXX	EXL/50/XXX	50	-
-	-	50	10
-	-	50	5
-	-	50	9
-	-	50	12
-	-	60	8
-	-	65	5
-	-	70	4
-	-	70	5
12.20EXL0750XXX	EXL/75/XXX	75	-
-	-	80	5

Zawiesie węzowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL m
-	-	80	6
-	-	80	7
-	-	80	8
-	-	80	10
12.20EXL1000XXX	EXL/100/XXX	100	-
-	-	100	8
-	-	100	15
-	-	100	20
-	-	100	3
-	-	100	4
-	-	120	5
-	-	120	7
12.20EXL1250XXX	EXL/125/XXX	125	-
-	-	125	3
-	-	125	5
12.20EXL1500XXX	EXL/150/XXX	150	-
12.20EXL2000XXX	EXL/200/XXX	200	-