

Zawiesie węzowe EXTREEMA® z osłonką Cordura®

Informacja o produkcie



Zawiesia węzowe Extreema® z włókien HMPE mają długą historię zastosowań i ugruntowaną pozycję na całym świecie w branży ciężkich podnoszeń. Black Belt Sling™ oferuje wyjątkową nośność, zapewniając bezpieczne i efektywne podnoszenie nawet najcięższych ładunków.

Rdzeń wykonany jest z Bio-Based Dyneema®, co sprawia, że materiał ten jest nawet do 15 razy mocniejszy od stali w przeliczeniu na masę.

Oslona składa się z wewnętrznej warstwy PES w kolorze pomarańczowym oraz zewnętrznej, czarnej powłoki Cordura®, znanej z wysokiej odporności na ścieranie, rozdarcia i przetarcia. Czarna osłona może być naprawiana.

Kiedy wybrać ten produkt

Najlepsze do:

- Ciężkich operacji podnoszenia z użyciem dźwigów, szaki oraz dużych punktów zaczepowych
- Środowisk o wysokim poziomie ścierania i intensywnej, powtarzalnej eksploatacji

Cechy:

- Lekka i elastyczna konstrukcja, łatwa w obsłudze
- Możliwość naprawy osłony
- Nie chłonie wody
- Unosi się na wodzie
- Odporność na ścieranie, rozdarcia i przetarcia
- Rozwiązanie przyjazne środowisku
- Wysoka odporność na nacisk
- Zakres EWL: 0,5 m – 65 m
- Standardowo wyposażone w RFID

Materiał: PES, Dyneema®

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +70°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	Przybliżony czas realizacji (dni)
-	12	6	12
12.20EXCO0150XXX	15	-	12
-	15	13	12
-	16	1	12
-	18	7,5	12
12.20EXCO0200XXX	20	-	12
-	20	4,8	12
-	20	5,14	12
-	20	1,49	12
-	20	1,75	12
-	20	1,91	12
-	20	2,42	12
-	25	2,23	12
-	25	4	12
-	25	4,75	12
-	25	5	12
-	25	1	12
-	25	3	12
12.20EXCO0300050	30	5	12
12.20EXCO0300XXX	30	-	12

-	30	10,53	12
-	30	2,01	12
-	30	2,75	12
-	30	3	12
-	30	4	12
-	30	8	12
-	30	1	12
-	30	1,5	12
-	35	1,5	12
-	35	1,9	12
-	35	3,47	12
-	35	3,6	12
-	35	4,5	12
-	35	5,5	12
12.20EXCO0400050	40	5	12
12.20EXCO0400XXX	40	-	12
-	40	1,73	12
-	40	10,2	12
-	40	2,68	12
-	40	3	12
-	40	3,25	12
-	40	4,88	12
-	40	5,18	12

-	40	7,96	12
-	40	9,7	12
-	40	6,5	12
-	45	1,8	12
-	45	4,5	12
-	45	5	12
-	45	5,75	12
-	45	7	12
12.20EXCO0500XXX	50	-	12
-	50	1	12
-	50	1,25	12
-	50	1,5	12
-	50	2,4	12
-	50	2,9	12
-	50	3	12
-	50	3,1	12
-	50	3,42	12
-	50	3,5	12
-	50	4	12
-	50	4,6	12
-	50	5	12
-	50	7	12
-	50	14	12

-	55	7,7	12
-	56	10	12
-	56	16	12
-	60	1	12
-	60	2	12
-	60	2,4	12
-	60	2,5	12
-	60	3	12
-	60	3,2	12
-	60	3,3	12
-	60	3,35	12
-	60	3,55	12
-	60	5	12
-	60	5,8	12
-	60	9	12
-	65	14	12
-	65	2,5	12
-	65	5	12
-	70	2,5	12
12.20EXCO0750050	75	5	12
12.20EXCO0750XXX	75	-	12
-	75	0,5	12
-	75	10	12

-	75	8	12
-	80	2,07	12
-	80	5,5	12
-	80	6,95	12
-	80	1,5	12
-	80	14	12
-	90	14	12
-	90	5	12
-	90	9	12
12.20EXCO1000050	100	5	12
12.20EXCO1000XXX	100	-	12
-	100	10	12
-	100	12	12
-	100	3	12
-	100	7,3	12
-	120	2	12
-	120	27	12
-	120	3	12
-	120	4,5	12
-	120	7	12
12.20EXCO1250500	125	5	12
12.20EXCO1250XXX	125	-	12
-	125	12,8	12

-	125	2	12
-	125	4	12
-	125	6,4	12
-	125	8	12
12.20EXCO1500500	150	5	12
12.20EXCO1500XXX	150	-	12
-	150	2,5	12
-	150	4,5	12
-	150	4,73	12
-	150	6,8	12
-	160	27	12
-	160	7	12
-	180	14	12
-	180	5	12
-	180	6	12
-	185	12,87	12
-	195	14,75	12
-	195	16	12
12.20EXCO2000500	200	5	12
12.20EXCO2000XXX	200	-	12
-	200	1,5	12
-	200	12,06	12
-	200	4	12

-	200	6	12
-	200	8	12
-	217,4	3	12
-	217,4	3,51	12
-	220	4	12
-	250	3	12
-	250	5	12
-	250	7	12
-	269,8	11,7	12
-	269,8	5,85	12
-	270	4,41	12
-	290	3,05	12