



Pas lawetowy VDI 2700 35mm LC 1500daN Rączka Comfort T-hak

Informacja o produkcie



Pas transportowy do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, który spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkt zapewnia doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pas osiąga wymagany poziom wydajności $ETA \geq 0,5$. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 35 mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN, STF 330daN
- 2 haki obrotowe i 1 T-hak
- Oslona typu trawka 1,3m

Cechy:

- Wydajność Współczynnik $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć przy zabezpieczeniu pojazdu kontaktu z oponą. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo- materiałowe!

Materiał: Poliester

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	STF daN	Przybliżony czas realizacji (dni)
-------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------	------------	-----------------------------------

25041002F	1 500	2,8	35	T-hook	330	12
-----------	-------	-----	----	--------	-----	----