

Pas mocujący STANDARD 50mm STF 350daN LC 1600daN



Informacja o produkcie



Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Standardowa długość części krótkiej to 0,4m.

Uwaga: Nie zawieszają, tylko mocować.

| Nr artykułu | Zdolność mocująca daN | Długość m | Szerokość mm | Typ | Zakończenie | STF daN | Pakowanie/ilości na palecie | Pakowanie/ilości w kartonie | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 25010141F | 1 600 | 4 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 1,67 | 2 |
| 25010145F | 1 600 | 6 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 1,85 | 2 |
| 25010153F | 1 600 | 8 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 2,03 | 2 |
| 25010158F | 1 600 | 10 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 2,21 | 2 |