

Zawiesia węzowe 2-ciężnowe

Informacja o produkcie



Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szaklami itp.

... [Read more](#)

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Zawiesia węzowe 2-cięgnowe

Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | DOR 0-45° (t) | DOR 45-60° t | Długość m |
|-------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| PRK1201 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1 |
| PRK1201.5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
| PRK1202 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2 |
| PRK1202.5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 2,5 |
| PRK1203 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 3 |
| PRK1204 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 4 |
| PRK2201 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 1 |
| PRK2201.5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 1,5 |
| PRK2202 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2 |
| PRK2202.5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
| PRK2203 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3 |
| PRK2204 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 4 |
| PRK3201 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1 |
| PRK3201.5 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1,5 |
| PRK3202 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2 |
| PRK3202.5 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2,5 |
| PRK3203 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3 |
| PRK3204 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 4 |
| PRK5201 | 7 | 7 | 5,0 | 1 |
| PRK5201.5 | 7 | 7 | 5,0 | 1,5 |
| PRK5202 | 7 | 7 | 5,0 | 2 |
| PRK5202.5 | 7 | 7 | 5,0 | 2,5 |
| PRK5203 | 7 | 7 | 5,0 | 3 |
| PRK5204 | 7 | 7 | 5,0 | 4 |
| PRK8202 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 2 |
| PRK8202.5 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 2,5 |
| PRK8203 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 3 |
| PRK8204 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 4 |
| PRK8205 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 5 |
| PRK8206 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 6 |