



Zawiesia wężowe 3-ciężnowe

Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szakłami itp.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t	Długość	Przybliżony czas realizacji (dni)
PRK1301	2,1	2,1	1,5	1	12
PRK1301.5	2,1	2,1	1,5	1,5	12
PRK1302	2,1	2,1	1,5	2	12
PRK1302.5	2,1	2,1	1,5	2,5	12
PRK1303	2,1	2,1	1,5	3	12
PRK1304	2,1	2,1	1,5	4	12

PRK2301	4,2	4,2	3,0	1	12
PRK2301.5	4,2	4,2	3,0	1,5	12
PRK2302	4,2	4,2	3,0	2	12
PRK2302.5	4,2	4,2	3,0	2,5	12
PRK2303	4,2	4,2	3,0	3	12
PRK2304	4,2	4,2	3,0	4	12
PRK3301	6,3	6,3	4,5	1	12
PRK3301.5	6,3	6,3	4,5	1,5	12
PRK3302	6,3	6,3	4,5	2	12
PRK3302.5	6,3	6,3	4,5	2,5	12
PRK3303	6,3	6,3	4,5	3	12
PRK3304	6,3	6,3	4,5	4	12
PRK5301	10,5	10,5	7,5	1	12
PRK5301.5	10,5	10,5	7,5	1,5	12
PRK5302	10,5	10,5	7,5	2	12
PRK5302.5	10,5	10,5	7,5	2,5	12
PRK5303	10,5	10,5	7,5	3	12
PRK5304	10,5	10,5	7,5	4	12
PRK8302	17	17	11,8	2	12
PRK8302.5	17	17	11,8	2,5	12
PRK8303	17	17	11,8	3	12
PRK8304	17	17	11,8	4	12
PRK8305	17	17	11,8	5	12

PRK8306

17

17

11,8

6

12