



Zawiesia węzowe 4-ciężnowe

Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szakłami itp.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t	Długość m	Przybliżony czas realizacji (dni)
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1	12
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5	12
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2	12
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5	12
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3	12
PRK1404	2,1	2,1	1,5	4	12

PRK2401	4,2	4,2	3,0	1	12
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5	12
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2	12
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5	12
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3	12
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4	12
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1	12
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5	12
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2	12
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5	12
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3	12
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4	12
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1	12
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5	12
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2	12
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5	12
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3	12
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4	12
PRK8402	17	17	11,8	2	12
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5	12
PRK8403	17	17	11,8	3	12
PRK8404	17	17	11,8	4	12
PRK8405	17	17	11,8	5	12

PRK8406

17

17

11,8

6

12