Uchwyt płaski pasowy FZ

Informacja o produkcie



Dzięki wąskiej szczęce zacisku płaskiego możliwe jest ustawianie nawet poziomych paneli. Nie stanowi również problemu podnoszenie paneli ustawionych blisko siebie w pozycji pionowej. Duży stosunek przełożenia zapewnia bezpieczny transport paneli.

- Wysokie bezpieczeństwo dzięki dużemu współczynnikowi bezpieczeństwa 5:1.
- Pas z taśmy zamiast łańcucha/lina: niska waga, brak skręcania, brak ryzyka urazów.
- Wąska szczęka umożliwia odkładanie pionowych płyt lub ich ustawianie. Możliwe jest także chwytanie blisko siebie ustawionych płyt.
- Powierzchnia płyt nie ulega uszkodzeniu dzięki gumowej powłoce.
- Napięcie sprężyny zapobiega przypadkowemu zsunięciu się zacisku.
- Łatwa obsługa dzięki kompaktowej i wygodnej konstrukcji.
- Odpowiedni do niemal wszystkich materiałów.

... *Read more*

Znakowanie: oznaczenie CE

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Uchwyt płaski pasowy FZ

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Waga kg
44000148B	FZ 0.8	0,8	0-60	8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved