



## Wózek pchany SIVA

### Informacja o produkcie

**Wysokiej jakości** wózek ręczny pchany **SIVA** zapewnia najwyższy **komfort pracy** przy przesuwaniu oraz ustawianiu ładunku. **Łożyszkowane koła** zapewniają niezwykłą **łatwość w pchaniu**. Do oferowanych Państwu wózków można z łatwością przymocować wciągarki ręczne, elektryczne lub pneumatyczne, łącząc ją za pomocą szaki lub bezpośrednio hakiem górnym z uchem wózka. Dzięki wysokiej jakości zastosowanym materiałom, wózek wyróżnia się **długą żywotnością**.

Główne zalety:

- **Łatwość w użytkowaniu.**
- Prosta **solidna konstrukcja**.
- **Uniwersalność zastosowań** - pasuje do każdego dwuteownika jeśli mieści się w zakresie pracy.
- **Duży promień okręgu** (promień skrętu) - w zależności od modelu w zakresie od 0,9-1,4m (szczegóły w specyfikacji technicznej).
- Zgodność z standardami **Normy Europejskiej**.
- Wszystkie wózki posiadają oznaczenia **CE**.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 13157

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm mm	Promień minimalny mm	B mm	D mm	E	F mm	G	H mm	J mm	K	L	M	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
43030001F	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5	2
43030002F	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8	2
43030009F	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3	12
43030003F	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14	2
43030021F	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8	12
43030004F	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23	2
43030022F	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1	2
43030005F	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40	2
43030012F	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1	12

## Rysunek techniczny

