

Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych KRT

Informacja o produkcie



Dostosowane do podnoszenia kręgów betonowych. Dostępne w wersji 2 oraz 3 ciężarowych, w dwóch wariantach:

- Standardowy I oraz P do rur bez dodatkowej osłonki
- Model K przeznaczony do rur z dodatkową gumową osłonką

Standardowa długość ciężna to 1,5m.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, żółty

Dodatkowa informacja: L - odpowiada za zakres pracy szczęk

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych KRT

Rysunek techniczny



Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Szerokość szczęk mm | L mm | Waga kg |
|-----------------|-------|---------|---------------------|------|---------|
| 44020080F KRT2P | KRT2P | 2 | 60-120 | 245 | 25 |
| 44020042F KRT2I | KRT2I | 2 | 80-170 | 235 | 35 |
| 44020043F KRT2K | KRT2K | 2 | 60-120 | 345 | 35 |
| 44020046F KRT3P | KRT3P | 3 | 60-120 | 245 | 37 |
| 44020081F KRT3K | KRT3K | 3 | 60-120 | 345 | 45 |
| 44020045F KRT3I | KRT3I | 3 | 80-170 | 235 | 46 |

Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych KRT

DANE ZACISKÓW DO RUR BETONOWYCH

| Kod produktu | Model | Przydatność | Liczba odciągów |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| KRT2P | normalna szczęka (P) | normalna rura | 2-ciężnowe |
| KRT2I | szeroka szczęka (I) | normalna rura | 2-ciężnowe |
| KRT2K | wysoka szczęka (K) | rura z gumową uszczelką | 2-ciężnowe |
| KRT3P | normalna szczęka (P) | normalna rura | 3-ciężnowe |
| KRT3K | wysoka szczęka (K) | rura z gumową uszczelką | 3-ciężnowe |
| KRT3I | szeroka szczęka (I) | normalna rura | 3-ciężnowe |

JAW MODELS

| Norma | Szerokość | Wysokość |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| P-model, 60-120 mm | I-model, 80-170 mm | K-model, 60-120 mm |
| Kod produktu: KRTLS | Kod produktu: KRTLL | Kod produktu: KRTL |