

## Rampa najazdowa RRK

### Informacja o produkcie



Ta aluminiowa rampa została zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze przez jedną osobę. Składanie i rozkładanie rampy odbywa się niemal bez wysiłku dzięki zastosowaniu amortyzatorów gazowych równoważących ciężar rampy.

Powierzchnia rampy wykonana jest z wytłaczanych profili aluminiowych, które są perforowane i wytłaczane, aby zapewnić doskonałą powierzchnię antypoślizgową. Pozwala to również na łatwe rozpraszanie deszczu i śniegu. Niewielka masa rampy pozwala na utrzymanie większości obciążenia użytkowego pojazdu.

Rampa RRK jest utrzymywana w pozycji pionowej za pomocą dwóch zatrzasków, a bloki montażowe są używane do utrzymania sztywności zespołu i zapobiegania wibracjom podczas transportu.

#### Inne zalety:

- Praktycznie bezobsługowy
- Wyposażony w krawężniki bezpieczeństwa o wysokości 30 mm wzdłuż obu krawędzi.
- Solidne zawiasy (dożywotnia gwarancja).

**Materiał:** Aluminium

Nr artykułu	Kod	Load Capacity kg	Długość mm	Szerokość mm mm	Wysokość mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
35130024F	RRK 02	450	1 400	800	340	37	12
35130025F	RRK 09	450	2 000	1 000	490	53	12