



Podnośnik hydrauliczny butelkowy TUNKKI P

Informacja o produkcie

Na górze cylindra znajduje się regulowana podkładka (w modelach 2- 20t), która zapewnia uzyskanie większej wysokości. Może być również używany w pozycji poziomej. Podnośnik zapakowany jest w eleganckie opakowanie do przechowywania i sprzedaży detalicznej.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE, DOR, numer seryjny, CE

Zakończenie: Malowany, niebieski

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Min. height mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
45050003F	TUNKKI20P	2	168	168	100	48	316	94,5	78	2,35	2
45050004F	TUNKKI50P	5	207	207	125	70	402	117	97	3,9	2
45050005F	TUNKKI100P	10	222	222	145	80	450	124	106	5,2	2
45050006F	TUNKKI160P	15	227	227	150	80	457	141	118	7,9	2
45050007F	TUNKKI200P	20	235	235	150	60	445	152	124	9,7	2
45050008F	TUNKKI300P	32	260	260	160	-	420	185	165	17,8	2
45050009F	TUNKKI500P	50	280	280	170	-	450	207	185	25,8	2

Rysunek techniczny

