

## Cyfrowy wskaźnik obciążenia

### Informacja o produkcie



Kompaktowa konstrukcja, może być używany jako standardowa waga hakowa lub wskaźnik siły przyciągania. Wyposażona w wyświetlacz LCD. Działa na baterie AA, czas pracy na bateriach to ponad 200h. Posiada funkcje:

- reset,
- tara,
- wstrzymanie,
- automatycznie wyłączenie,
- wskaźnik poziomu baterii,
- ostrzeżenie o przeciążeniu,
- zmiana jednostek.

Dostawa nie obejmuje indywidualnego certyfikatu kalibracji.

... [Read more](#)

**Materiał:** 3t aluminium | 5t i 10t stal nierdzewna | 20t stal stopowa

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Dodatkowa informacja:** Szakła nie wchodzi w zakres produktu (zestawu).

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Cyfrowy wskaźnik obciążenia

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Średnica otworu mm	Podziałka [kg]	A mm	Waga kg
45020003F	3	30	230	90	27	1	52	1,7
KV5KI	5	30	230	90	32	2	67	3,4
45020006F	10	48	280	90	38	5	93	6,7
KV20KI	20	60	350	90	62	10	140	9

### ODPOWIEDNIA SZEKLA

KV3KI

SAK47PLBP

KV5KI

SAK65PLBP

KV10KI

SAK120PLBP

KV20KI

SAK250PLBP