Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Nakrętka z uchem do podnoszenia pionowego NSM DIN 582

Informacja o produkcie

Wysokiej jakości, nakrętka z uchem do podnoszenia w pionie.

... *Read more*



Cechy: Tylko do podnoszenia pionowego.
Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -20 - (+)200°C
Zakończenie: Ocynk elektryczny
standard: DIN 582
Dodatkowa informacja: Większe rozmiary dostępne tylko na zamówienie.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Nakrętka z uchem do podnoszenia pionowego NSM DIN 582

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	Packing	Thread pitch mm	d1 mm mm	d2 mm mm	d3 mm mm	d4 mm	h mm	k mm	Waga kg
46040033F	0,06	M6	50	1	M6	20	36	20	18	8	0,045
46040034F	0,14	M8	50	1,25	M8	20	36	20	18	8	0,05
46040014F	0,23	M10	50	1,5	M10	25	45	25	22,5	10	0,09
46040015F	0,34	M12	25	1,75	M12	30	54	30	26	12	0,16
46040035F	0,34	M14	25	2	M14	35	63	35	30,5	14	0,24
46040016F	0,7	M16	10	2	M16	35	63	35	30,5	14	0,24
46040017F	1,2	M20	10	2,5	M20	40	72	40	35	16	0,36
46040018F	1,8	M24	1	3	M24	50	90	50	45	20	0,72

WORKING LOAD LIMITS

Wątek	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Nakrętka z uchem do podnoszenia pionowego NSM DIN 582

M6	0,06	niedozwolony	0,12	niedozwolony	0,042	niedozwolony	0,06	niedozwolony
M8	0,14	niedozwolony	0,28	niedozwolony	0,1	niedozwolony	0,14	niedozwolony
M10	0,23	niedozwolony	0,46	niedozwolony	0,17	niedozwolony	0,23	niedozwolony
M12	0,34	niedozwolony	0,68	niedozwolony	0,24	niedozwolony	0,34	niedozwolony
M14	0,34	niedozwolony	0,68	niedozwolony	0,24	niedozwolony	0,34	niedozwolony
M16	0,7	niedozwolony	1,4	niedozwolony	0,5	niedozwolony	0,7	niedozwolony
M18	0,7	niedozwolony	1,4	niedozwolony	0,5	niedozwolony	0,7	niedozwolony
M20	1,2	niedozwolony	2,4	niedozwolony	0,83	niedozwolony	1,2	niedozwolony
M22	1,2	niedozwolony	2,4	niedozwolony	0,83	niedozwolony	1,2	niedozwolony
M24	1,8	niedozwolony	3,6	niedozwolony	1,27	niedozwolony	1,8	niedozwolony
M27	2,5	niedozwolony	5	niedozwolony	1,78	niedozwolony	2,5	niedozwolony
M30	3,2	niedozwolony	6,4	niedozwolony	2,28	niedozwolony	3,2	niedozwolony
M33	3,2	niedozwolony	6,4	niedozwolony	2,28	niedozwolony	3,2	niedozwolony
M36	4,6	niedozwolony	9,2	niedozwolony	3,28	niedozwolony	4,6	niedozwolony
M39	4,6	niedozwolony	9,2	niedozwolony	3,28	niedozwolony	4,6	niedozwolony
M42	6,3	niedozwolony	12,6	niedozwolony	4,5	niedozwolony	6,3	niedozwolony
M45	6,3	niedozwolony	12,6	niedozwolony	4,5	niedozwolony	6,3	niedozwolony
M48	8,6	niedozwolony	17,2	niedozwolony	6,1	niedozwolony	8,6	niedozwolony
M52	8,6	niedozwolony	17,2	niedozwolony	6,1	niedozwolony	8,6	niedozwolony
M56	11,5	niedozwolony	23	niedozwolony	8,3	niedozwolony	11,5	niedozwolony
M64	16	niedozwolony	32	niedozwolony	11	niedozwolony	16	niedozwolony
M72	20	niedozwolony	40	niedozwolony	14,28	niedozwolony	20	niedozwolony
M80	28	niedozwolony	56	niedozwolony	20	niedozwolony	28	niedozwolony
M100	40	niedozwolony	80	niedozwolony	28,57	niedozwolony	40	niedozwolony

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved