Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia NSRHL DIN 580

Informacja o produkcie



Nierdzewne śruby z uchem do podnoszenia pionowego.

... *Read more*

Materiał: AISI 316
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)400°C
Zakończenie: Wypolerowane
standard: DIN 580
Dodatkowa informacja: Tylko do podnoszenia pionowego | Dostępne również inne wielkości

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia NSRHL DIN 580

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Waga kg
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
48020011F	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
48020006F	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
48020002F	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
48020003F	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
48020004F	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Rozmiar	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	WLL (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved