

Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia NSRHL DIN 580

Informacja o produkcie



Nierdzewne śruby z uchem do podnoszenia pionowego.

... [Read more](#)

Materiał: AISI 316

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)400°C

Zakończenie: Wypolerowane


standard: DIN 580

Dodatkowa informacja: Tylko do podnoszenia pionowego | Dostępne również inne wielkości

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Śruba z uchem z stali nierdzewnej do podnoszenia NSRH DIN 580

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Waga kg
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
48020011F	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
48020006F	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
48020002F	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
48020003F	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
48020004F	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Rozmiar	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	WLL (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					