



Obrotowy punkt do podnoszenia boczny NS8P, klasa 8

Informacja o produkcie

- Obrotowy punkt podnoszenia dla wszystkich kierunków podnoszenia,
- ucho obraca się zgodnie z kierunkiem obciążenia,
- śruby dostępne również z gwintem 120mm.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 °C – 200 °C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	Pakowanie/ilości w kartonie	Thread length mm	Tightening torque Nm	Thread pitch mm	A mm	B mm	C mm	D mm	EL mm	F mm	G mm	H mm	S mm	SW mm	L1 mm	Waga kg	Pakowanie/ilości w kartonie	Przybliżony czas realizacji (dni)
46010199F	0,3	M8	40	47	30	1,25	33	37	35	14	11	98	57	36	6	13	47	0,5	40	12
46010209F	0,3	M8	-	156	30	1,25	33	37	35	14	120	98	57	36	6	13	156	0,5	-	12
46010200F	0,63	M10	40	52	60	1,5	33	37	36	14	16	98	57	36	6	17	52	0,5	40	12
46010210F	0,63	M10	-	156	60	1,5	33	37	36	14	120	98	57	36	6	17	156	0,5	-	12
46010201F	1	M12	40	54	100	1,75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	54	0,5	40	2
46010211F	1	M12	-	156	100	1,75	33	37	44	14	120	98	57	36	8	19	156	0,5	-	12
46010202F	1,5	M16	40	60	150	2	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	60	0,5	40	12
46010212F	1,5	M16	-	156	150	2	33	37	46	14	120	98	57	36	10	24	156	0,5	-	12
46010203F	2,5	M20	10	74	250	2,5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	74	1,3	10	2
46010213F	2,5	M20	-	164	250	2,5	50	54	57	17	120	140	82	44	12	30	164	1,3	-	12
46010204F	4	M24	10	80	400	3	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	80	1,4	10	12
46010214F	4	M24	-	164	400	3	50	54	59	17	120	140	82	44	14	36	164	1,4	-	12
46010205F	5	M30	6	110	500	3,5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	110	3,1	6	12
46010215F	5	M30	-	182	500	3,5	60	65	81	23	120	170	99	62	17	46	182	3,1	-	12
46010206F	8	M36	4	140	800	4	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	140	5,8	4	12
46010216F	8	M36	-	198	800	4	77	85	101	27	120	225	124	78	22	55	198	5,8	-	12
46010207F	15	M42	2	149	1 500	4,5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	149	10,8	2	12
46010217F	15	M42	-	206	1 500	4,5	95	104	112	36	120	256	158	86	24	65	206	10,8	-	12
46010208F	20	M48	2	162	2 000	5	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	162	11,6	2	12
46010218F	20	M48	-	210	2 000	5	95	104	120	36	120	259	158	90	27	75	210	11,6	-	12

Dane techniczne

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Rozmiar	□	□	□	□	□	□	□	□
	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M8	0,3	0,3	0,6	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45
M10	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95
M12	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5
M16	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2
M20	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,7
M24	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6
M30	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5
M36	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
M42	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5

Rysunek techniczny

