



Wciągnik dźwigniowy KITO seria LB

Informacja o produkcie

Ogólne: Standardowy model wciągnika dźwigniowego KITO LB jest dostarczany z bezpiecznym mechanizmem wolnego biegu oraz hakiem dolnym nitowanym w czterech miejscach.

Wciągnik dźwigniowy wykonany jest z komponentów klasy premium gwarantujących długą żywotność wymaganą w zastosowaniach przemysłowych. Przekładnia z podwójną redukcją zmniejsza wymiar oraz wagę oraz wymaga mniejszego poboru energii potrzebnego do działania. Uszczelnione koła zębate oraz hamulec są zabezpieczone przed uszkodzeniami od kurzu oraz wody. Otwierane koło nośne pozwala na przegląd oraz czyszczenie bez konieczności rozmontowywania całego urządzenia.

Opcje:

- Sprzęgło cieme
- Sygnalizator przeciążenia
- Zacisk do liny stalowej
- Hak stoczniowy
- Wersja bez mechanizmu wolnego biegu

Materiał: Dużej wytrzymałości stalowa obudowa, niklowany łańcuch nośny klasy V (G100) wg. EN 818-7.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, kod oraz oznakowanie CE

Zakończenie: Lakierowany

standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Wysokość podnoszenia [m] | Liczba łańcuchów | Min. load kg | Łańcuch nośny | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm mm | e mm mm | g mm mm | S mm mm | t mm mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-----------|---------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 43040046B | LB008S015 | 0,8 | 1,5 | 1 | 25 | 5.6 x 15.7 | 114 | 119 | 280 | 245 | 97 | 23,5 | 32,5 | 14 | 5,7 | 12 |
| 43040048B | LB010S015 | 1 | 1,5 | 1 | 25 | 5.6 x 15.7 | 114 | 119 | 300 | 245 | 97 | 29 | 42,5 | 15 | 5,9 | 12 |
| 43040049B | LB016S015 | 1,6 | 1,5 | 1 | 38 | 7.1 x 19.9 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 32 | 42,5 | 19 | 8 | 12 |
| 43040115B | LB025S015 | 2,5 | 1,5 | 1 | 54 | 8.8 x 24.6 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 36,5 | 47 | 21 | 11,2 | 12 |
| 43040054B | LB032S015 | 3,2 | 1,5 | 1 | 35 | 10.0 x 28.0 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 39 | 50 | 24,5 | 15 | 12 |
| 43040058B | LB063S015 | 6,3 | 1,5 | 2 | 90 | 10.0 x 28.0 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 50 | 60 | 34 | 26 | 12 |
| 43040085B | LB090S015 | 9 | 1,5 | 3 | 130 | 10.0 x 28.0 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 72,5 | 85 | 41,5 | 40 | 12 |

Rysunek techniczny

