

Punkt mocujący wkręcany 8-058



Informacja o produkcie

- Pozwala na podnoszenie od boku, ucho odchyła się o 180°.
- Elementy służące do podnoszenia przeszły kontrolę magnaflux.
- Łatwa identyfikalność po numerze partii dostępnym na oznaczeniach oraz certyfikacie.
- Dostarczane bez śrub; możliwość użytku z klasą 10.9 lub 12.9, które są rekomendowane do prawidłowego działania.
- Każda partia została przetestowana po 2.5 krotnym obciążeniu w stosunku do DOR przed opuszczeniem fabryki.
- Oszacowana żywotność produktu to 20000 cykli przy 1.5 krotnym DOR.

Materiał: Kuta stal stopowa, hartowana.

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 1677-1

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K	L	N mm	R mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46040078B	1	M12	50	72	14	27	55	98	139	14	24	0,7	12
46040074B	3	M16	58	84	17	34	53	114	147	18	29	1,1	12
46040079B	5	M20 / M22	64	117	22	46	74	160	206	23	33	2,5	12

Rysunek techniczny

