Punkt mocujący wkręcany 8-058

Informacja o produkcie



- Pozwala na podnoszenie od boku, ucho odchyla się o 180°.
- Elementy służące do podnoszenia przeszły kontrolę magnaflux.
- Łatwa identyfikalność po numerze partii dostępnym na oznaczeniach oraz certyfikacie.
- Dostarczabe bez śrub; możliwość użytku z klasą 10.9 lub 12.9, które są rekomenwane do prawidłowego działania.
- Każda partia została przetestowana po 2.5 krotnym obciążeniem w stosunku do DOR przed opuszczeniem fabryki.
- Oszacowana żywotność produktu to 20000 cykli przy 1.5 krotnym DOR

... *Read more*

Materiał: Kuta stal stopowa, hartowana.
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 1677-1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt mocujący wkręcany 8-058

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	K mm	L mm	N mm	R mm	Waga kg
46040078B	1	M12	50	72	14	27	55	98	139	14	24	0,7
46040074B	3	M16	58	84	17	34	53	114	147	18	29	1,1
46040079B	5	M20 / M22	64	117	22	46	74	160	206	23	33	2,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved