



Krętlik izolowany YOKE 8-088N

Informacja o produkcie

Izolowany krętlik do różnych zastosowań związanych z podnoszeniem. Zaprojektowany do ochrony suwnicy podczas prac spawalniczych przy zawieszonych ładunkach. Indywidualnie przetestowane, aby wytrzymywał napięcie do 1000 volt, potwierdzone certyfikatem.

Wyposażony w RFID (chip) ułatwiający serwis i kontrolę

Do połączenia z elementami zawieszenia potrzebny jest sworzeń i zestaw tulei X-P015, należy je zamówić oddzielnie.

Do podwieszania warto wykorzystać w zestawie z komponentem 8-051.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	D mm	L	W mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46010146B	7-8	2	48	75	50	0,7	12
46010147B	10	3,15	58	97	62	1,3	12
46010148B	13	5,3	74	123	78,5	2,7	12
46010149B	16	8	90	143	95	4,7	12
46010150B	18-20	12,5	105	164	110	7	12

Rysunek techniczny

