



Punkt kotwiczny do pracy na wysokości

Informacja o produkcie

- Rotacja punktu w 360° pozwala na ustawienie obręczy w kierunku ładunku.
- Komponent przeszedł w 100% kontrolę pęknięć Magnaflux.
- Każda część posiada identyfikator, który umożliwia namierzenie certyfikatu.
- Testowany dynamicznie z obciążeniem 150kg (standard Unijny to 100kg).
- Zgodny z Niemieckimi standardami BG BAU (Ubezpieczeń pracowników branży budowlanej).
- Zgodnie z DIN EN 365 zawiera oświadczenie dopuszczalnej ilości osób podnoszonych.
- Odpowiada europejskiej dyrektywie dotyczącej "środków ochrony personelu" (89/686/ EWG).
- Nadaje się do stosowania na stałe na zewnątrz.
- PSA-INOX Punkt podnoszenia może służyć również jako punkt kotwiczny przy ochronie osób w pracy na wysokości.

Materiał: Kuta stal nierdzewna

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 795, EN 50308

Dodatkowa informacja: PSA-INOX-YES 8-285

Nr artykułu	Max. number of persons	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	H mm	J mm	S mm	W mm	M	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
19.108-285-007	1	10	45	30	10	14	18	33	29	9	48	8	52	M12 x 1,75	0,2	12
19.108-285-015	2	30	52	35	14	16	24	44	33	12	58	10	61	M16 x 2	0,3	12
19.108-285-023	2	70	60	40	16	19	30	44	37	15	64	12	70	M20 x 2,5	0,6	12

Rysunek techniczny

