

## Ściągacz śrubowy otwarty / Śruba rzymska

### Informacja o produkcie

Ściągacz śrubowy do zastosowań profesjonalnych. Wyposażony w nakrętki blokujące i zakończenie widły/widły.

**Materiał:** Stal specjalna SAE 1035

**Znakowanie:** DOR, rozmiar

**Zakończenie:** Ocynk ogniowy

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1



Nr artykułu	DOR ton	Min. siła zrywająca t ton	Gwint	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
47070071F	0,54	2,7	3/8"x6"	12	21	8	273-409	0,57	12
47070068F	1	5	1/2"x9"	16	26	10	380-587	1,18	12
47070072F	1,59	7,95	5/8"x9"	18	32	13	421-622	2,12	12
47070070F	2,36	11,8	3/4"x9"	24	38	16	422-639	3,03	12
47070073F	3,27	16,35	7/8"x12"	27	42	19	559-825	4,9	12
47070067F	4,54	22,7	1"x12"	30	50	22	598-859	6,96	12
47070044F	6,9	34,5	1 1/4"x12"	44	71	28	641-916	11,9	12
47070069F	9,71	48,55	1 1/2"x12"	52	71	35	675-941	16,9	12

## Rysunek techniczny

