

Ściągacz śrubowy otwarty do wspawania VRRAT DIN 1480 / Śruba rzymska

Informacja o produkcie

Ściągacze śrubowe dobrej jakości do wspawania, dla zastosowań konstrukcyjnych
... [Read more](#)

Materiał: Stal


Zakończenie: Ocynk elektryczny

Uwaga: Nie należy używać do podnoszenia.



Ściągacz śrubowy otwarty do spawania VRRAT DIN 1480 / Śruba rzymska

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Długość mm	Gwint	a mm	b mm	c mm	Waga kg
47070058F	240-320	M6	240 – 320	110	65	0,093
47070059F	240-315	M8	240 – 315	110	65	0,14
47070047F	300-385	M10	300 – 385	125	75	0,28
47070050F	300-380	M12	300 – 380	125	75	0,4
47070046F	400-510	M16	400 – 510	170	100	0,89
47070061F	440-570	M20	440 – 570	200	120	1,6
47070062F	520-690	M24	520 – 690	255	150	2,82
47070063F	520-680	M30	520 – 680	255	160	4,23
47070064F	600-780	M36	600 – 780	295	180	7,07
47070065F	700-900	M42	700 – 900	330	200	11,6
47070066F	760-955	M48	760 – 955	355	195	19