

## Hak do koparki do spawania KAKO, klasa 8

### Informacja o produkcie



Hak do koparki do przyspawania do łyżek koparek, maszyn roboczych i nośników  
... [Read more](#)

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Zakończenie:** Malowany, żółty


**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

## Hak do koparki do spawania KAKO, klasa 8

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Waga kg
42040009F	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
42040010F	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
42040011F	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
42040012F	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
42040013F	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
42040345F	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9

## CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) | w tym  
zatrząsk, sprężyna i sworznie

Pasuje do haków (kod/-y produktu)

KAKOKOR02

KAKO02, KAKO03

KAKOKOR05

KAKO05, KAKO08

KAKOKOR10

KAKO10