

Hak skracający oczkowy LYK, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak skracający z uchem służy do skracania ciągów zawiesi łańcuchowych. Hak mocowany jest do ogniwa głównego zawiesia za pomocą łącznika łańcuchowego ... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1


Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak skracający oczkowy LYK, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha Ø mm	A mm mm	K mm	P mm mm	Waga kg
42040059F	1,12	6	13	51	8	0,14
42040062F	2	7-8	18	61,5	10	0,245
42040048F	3,15	10	20	80	13	0,65
42040050F	5,3	13	26	99	16	1,39
42040052F	8	16	30	104	20	2,2
42040054F	12,5	20	37	140	25	4,6
42040056F	15	22	44	165	28	8,2
42040057F	21,2	26	41	188	30	9,8
42040058F	31,5	32	57	228	38	19,4