



Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Informacja o produkcie

Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | DOR ton | EWL mm | dla łańcucha Ø mm | L | K | A mm | D mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|--------|-------------------|-----|-----|------|------|---------|-----------------------------------|
| 42040044F | 1,12 | 42 | 6 | 58 | 42 | 15 | 7 | 0,08 | 2 |
| 42040046F | 2 | 60 | 7-8 | 79 | 60 | 18 | 8 | 0,146 | 2 |
| 42040034F | 3,15 | 68 | 10 | 90 | 68 | 25 | 11 | 0,3 | 2 |
| 42040036F | 5,3 | 87 | 13 | 117 | 87 | 29 | 15 | 0,65 | 2 |
| 42040038F | 8 | 108 | 16 | 148 | 108 | 34 | 19 | 1,15 | 2 |
| 42040040F | 12,5 | 121 | 20 | 154 | 121 | 41 | 24 | 2,1 | 2 |
| 42040041F | 15 | 141 | 22 | 193 | 141 | 48 | 26 | 2,87 | 2 |
| 42040042F | 21,2 | 158 | 26 | 220 | 158 | 57 | 30 | 4,5 | 2 |
| 42040043F | 31,5 | 205 | 32 | 281 | 205 | 67 | 37 | 8,21 | 2 |

Rysunek techniczny

