

Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Informacja o produkcie



Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-1


Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha \varnothing mm	L mm	K mm	A mm	D mm	Waga kg
42040044F	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08
42040046F	2	60	7-8	79	60	18	8	0,146
42040034F	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3
42040036F	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65
42040038F	8	108	16	148	108	34	19	1,15
42040040F	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1
42040041F	15	141	22	193	141	48	26	2,87
42040042F	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5
42040043F	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21