

Hak z zapadką z uchem SALK, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak jest wyposażony w zapadkę.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 1677-2


Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Hak z zapadką z uchem SALK, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	E mm	F mm	R mm	A mm	Waga kg
42040152F	1,12	76	6	116	20,5	10	30	20	0,3
42040155F	2	90	7/8	141,5	26	12	38,5	25	0,4
42040142F	3,15	117	10	173,5	26	12	38,5	34,5	0,9
42040144F	5,3	152	13	217,5	39	19	55	43	1,7
42040146F	8	178	16	252	43	25	64	50	3,2
42040148F	12,5	226	20	305	56,5	26	87	61	5,8
42040149F	15	249	22	344	61	30	97,5	68	8,5
42040150F	21,2	284	26	392,5	77	38	112,5	63	13
42040151F	31,5	346	32	480	102	37	112	88	17

Hak z zapadką z uchem SALK, klasa 8

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) W tym zatrask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32