



## Hak obrotowy z zapadką SALKL, ślizgowy, klasa 8

### Informacja o produkcie

Hak wyposażony jest w zapadkę. Dzięki możliwości obracania, hak można ustawić zawsze w wymaganej pozycji.

**Material:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-2

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K	E	A mm	B mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040200F	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34	2
42040201F	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85	2
42040192F	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54	2
42040194F	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4	2
42040196F	8	305	16	382	45	61	55	5,36	2
42040198F	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4	12
42040199F	15	433	22	527	54	95	95	10,6	12
42040344F	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4	12

## Rysunek techniczny

