

## Powiększone ogniwo główne do zawiesi 2-4 ciągnowych, klasa 10

### Informacja o produkcie



Ogniwo główne do zawiesi łańcuchowych 2-4-ciężnowych. Łańcuch jest montowany za pomocą ogniwa łączącego klasy 10.

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal

**Zakres temperatur:** -29 - (+)205°C

**Zakończenie:** Malowany, niebieski


**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

## Powiększone ogniwo główne do zawiesi 2-4 ciągnowych, klasa 10

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | dla łańcucha mm, 2 ciągnowego | dla łańcucha mm, 3-4 ciągnowego | d mm | t mm | w mm mm | e mm | Waga kg |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|------|------|---------|------|---------|
| NORYL10108  | 5,6     | 10                            | 8                               | 27   | 340  | 180     | 410  | 5,1     |
| NORYL101013 | 9,5     | 13                            | 10                              | 33   | 340  | 180     | 425  | 8       |
| NORYL101316 | 14      | 16                            | 13                              | 40   | 340  | 180     | 455  | 12,3    |
| NORYL101620 | 21,2    | 20                            | 16                              | 40   | 340  | 180     | 480  | 13,8    |